



OSCAR
HELLAS

REFRIGERATORS GROUP

OSCAR HELLAS
REFRIGERATORS GROUP

6° χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, 621 00 Σέρρες
Τ +30 23210 75880, 75890 F +30 23210 75850
E info@oscar-hellas.gr

www.oscar-hellas.gr

Συντήρηση Τοίχου

MELTON 222H με Full Glass Ανοιγόμενες Πόρτες




Βασικός Εξοπλισμός :


- Μπροστινό ντεκόρ
- Γυάλινες διάφανες ανοιγόμενες πόρτες με 2-πλη υάλωση
- Κάθετος LED φωτισμός
- Κεντρικός LED φωτισμός
- Εσωτερικά λευκό
- Πέντε (5) σειρές ράφια, χωρίς φωτισμό + βάση
- Ηλεκτρικός πίνακας με ηλεκτρονικό θερμοστάτη
- Δύο (2) πλαϊνά κλειστά με καθρέφτη εσωτερικά
- Στηρίγματα τιμών & Στόπ ραφιών
- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα R290
- Συσκευασία στάΝταρ νάυλον

Αξεσουάρ :

- Πανοραμικά πλαϊνά
- Φωτισμός LED ραφιών



Πλάτος: 715mm



Πλάτος: 835mm



OSCAR HELLAS
REFRIGERATORS GROUP

6° χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, 621 00 Σέρρες
T +30 23210 75880, 75890 F +30 23210 75850
E info@oscar-hellas.gr

www.oscar-hellas.gr

Συντήρηση Τοίχου **MELTON 715/222H**
με Full Glass Ανοιγόμενες Πόρτες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

Μοντέλο	Εξωτερική διάσταση mm (Μ*Π*Υ)	Εξωτερική διάσταση Συσκευασίας cm (Μ*Π*Υ)	Storage Temperature	Climatic class	Temperature Class	Ψυκτικό Υγρό
100	1020*715*2220	110*78*230	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
135	1330*715*2220	140*78*230	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
200	1960*715*2220	205*78*230	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
260	2580*715*2220	265*78*230	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
300	2900*715*2220	300*78*230	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
320	3210*715*2220	330*78*230	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
385	3830*715*2220	390*78*230	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290

Συντήρηση Τοίχου **MELTON 835/222H**
με Full Glass Ανοιγόμενες Πόρτες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

Μοντέλο	Εξωτερική διάσταση mm (Μ*Π*Υ)	Εξωτερική διάσταση Συσκευασίας cm (Μ*Π*Υ)	Storage Temperature	Climatic class	Temperature Class	Ψυκτικό Υγρό
100	1020*835*2220	110*90*230	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
135	1330*835*2220	140*90*230	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
200	1960*835*2220	205*90*230	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
260	2580*835*2220	265*90*230	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
300	2900*835*2220	300*90*230	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
320	3210*835*2220	330*90*230	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
385	3830*835*2220	390*90*230	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290